

CÂMERA ROBÓTICA COM QUALIDADE BROADCAST NDI

NEOiD PTZ NDI

www.neoid.com.br

A NEOiD PTZ NDI é a nossa primeira câmera com suporte ao protocolo NDI. Possui também saídas HD-SDI, HDMI e DVI-I, zoom óptico de 30X e encoder integrado.

DADOS TÉCNICOS DA CÂMERA

Modelo	NEOiD PTZ NDI
Sensor de Imagem	1/2.8" CMOS de alta qualidade full HD. 2.07 megapixel
Formatos de vídeo	1080p 60/50/30/25/59.94/29.97 1080i 60/50/59.94 720p 60/50/30/25/59.94/29.97
Distância Focal	F=4.3mm-129mm
Zoom ótico	30x
Zoom digital	10X
Ângulo de visão horizontal	65,1°
Sistemas de Foco	Auto, Manual, PTZ trigger, One push trigger
Sensibilidade	0.5 lux
Ganho	Auto/Manual
White Balance	Auto / Manual/ One Push/ 3000K/ 4000K/5000K/6500K
S/N	<55dB
Ângulo de Pan	-170°~+170°
Ângulo de Tilt	-30°~+90°
Velocidade de Pan	0.1° -100°/S
Velocidade de Tilt	0.1°-40°/S
Número de presets	255
Image Flip	Sim
Saídas	DVI, HDMI, HD-SDI, IP, NDI
Interface de controle	RS-232IN, RS-232OUT, RS-422, RS-485, RJ45
Protocolo	VISCA (daisy chain) / PELCO-P / PELCO-D RTSP/RTMP/ONVIF/NDI
Formato de compressão	H.264; H.265
Tensão	DC12V
Consumo	<12W
Tamanho	258mm x 172mm x 168mm
Peso	1,54KG
Cor	Preto

DADOS TÉCNICOS DO CONTROLE

Máximo de câmeras por controle	64
Ethernet	Uma porta ethernet
Tipo de conexão	VISCA/IP VISCA/PELCO-P/PELCO-D/ONVIF
Joystick	Controle 4D para cima, baixo, esquerda, direita) e zoom/tele/wide via rotação sentido relógio
Display	LCD
Fonte	DC12V
Consumo	<0.6 W
Tamanho (mm)	320 x 180 x 100mm

