

PRIMEIRO MONITOR FULL HD DE UMA UNIDADE DE RACK DO MERCADO

Monitor NEOiD 1U

www.neoid.com.br

- Monitor de referência Full HD 1920 x 1080 com excelente ângulo de visão e contraste;
- A entrada HDMI converte automaticamente o sinal para SDI e vice-versa;
- Waveform, vectorscope, audio meter, color bar;
- Ocupa uma unidade de Rack;



Cross conversion



Time code



Column (YRGB)



Vector scope



Waveform



Level meter



Histogram



Color bar

DADOS TÉCNICOS

Monitor	Modelo	NEOiD 1U
	Tela	17.3" IPS
	Resolução	1920x1080
	Relação de Aspecto	16:9
	Brilho	300cd/m2
	Contraste	700:1
	Ângulo de visão	178°/178°(H/V)
Entrada	3G-SDI	1
	HDMI	1
	DVI	1
	ÁUDIO	2 (L/R)
	TALLY	1
Saída	3G-SDI	1
	HDMI	1
Áudio	Caixa de som	2 estéreo
	Fone de ouvido	1
Formatos SDI compatíveis	SMPTE-125M	480i 59.94 1080i 60/59.94/50 1080p 30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF
	SMPTE-292M	1080p 30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF
	SMPTE-296M	720p 60/59.94/50/30/29/25/24/23.98
	SMPTE-372M	720p 60/59.94/50 1080i 29.97/25/24/23.98 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
	SMPTE-425M-AB Level A & Level B	1080p 60/59.94/50 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
	ITU-R BT.656	576i 50
	Formatos HDMI compatíveis	FULL HD ~ HD ~ SD 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 486i
Energia	Corrente	2.8A
	Tensão de entrada	DC 10-18V (fonte incluída)
	Consumo	≤32W
Dimensão	Dimensões	483 x 44 x 508mm
	Peso	8,6Kg

