

CÂMERA COM CONTROLE DE FOCO E ZOOM COM QUALIDADE BROADCAST E STREAMING

NEOiD Camera

www.neoid.com.br

A NEOiD Camera suporta 1080p/1080i/720p com saída SDI e IP. Ela é uma integração única de um módulo de câmera SONY, com zoom ótico de 30X e dual streaming.

DADOS TÉCNICOS

Modelo	NEOiD Camera 2
Sensor de Imagem	1/2.8" Sony Exmor CMOS, 2.14 megapixel
Formatos de vídeo	1080p 60/50/30/25 1080i 60/59.94/50 720p 60/50/30/25 NTSC, PAL
Distância Focal	f=4.3mm-129mm
Íris	F1.6-F4.7
Zoom ótico	30x
Zoom digital	12x
Compressão de vídeo	H.265, H.264
Sistemas de Foco	Auto, Manual, PTZ trigger, One push trigger
Sensibilidade	0,01 lux
Shutter	1/1 to 1/10,000s
Ganho	Auto /Manual
White Balance	Auto, indoor, outdoor, one push, manual, auto tracking
Exposição	Auto, Manual, Shutter Priority, Iris Priority, Bright
Elementos efetivos de imagem	1920 x 1080
S/N	≥ 60dB
Número de presets	256
Image Flip	Sim
Saídas	3G-SDI e ethernet RJ45
Interface de controle	RS-232 e RS-485
Protocolo	VISCA (daisy chain) / PELCO-P / PELCO-D
Tensão	DC12V
Consumo	<15W
Tamanho	180 x 82 x 76 mm
Peso	900g
Cor	Cinza
Protocolos	HTTP/ RTP /TCP/ UDP/ ONVIF/ RTSP/ RTMP

DADOS TÉCNICOS

Máximo de câmeras por controle	64
Posições pré programadas	128 por câmera
Protocolo de controle	VISCA (daisy chain) / PELCO-P / PELCO-D
Tipo de conexão	Daisy Chain ou estrela

