

CÂMERA ROBÓTICA COM QUALIDADE BROADCAST

NEOiD PTZ Camera

www.neoid.com.br

A NEOiD PTZ Camera suporta 1080p/1080i/720p e SD. Possui saídas HD-SDI, HDMI, DVI-I e CVBS. Ela é uma integração única de um módulo de câmera SONY e tem zoom ótico de 30X.

DADOS TÉCNICOS DA CÂMERA

Modelo	NEOiD PTZ Camera
Sensor de Imagem	1/2.8" Sony Exmor CMOS, 2.14 megapixel
Formatos de vídeo	1080p 60/50/30/25 1080i 60/59.94/50 720p 60/50/30/25 NTSC, PAL
Distância Focal	f=4.9mm-94.0mm
Íris	F1.6-F3.5
Zoom ótico	30x
Zoom digital	12x
Ângulo de visão horizontal	59.5°-3.3°
Sistemas de Foco	Auto, Manual, PTZ trigger, One push trigger
Sensibilidade	0.4lux
Shutter	1/1 to 1/10,000s
Ganho	Auto /Manual
White Balance	Auto, indoor, outdoor, one push, manual, auto tracking
Exposição	Auto, Manual, Shutter Priority, Iris Priority, Bright
Elementos efetivos de imagem	1920 x 1080
S/N	≥ 60dB
Ângulo de Pan	-170°~+170°
Ângulo de Tilt	-30°~+90°
Velocidade de Pan	0.1°~160°/S
Velocidade de Tilt	0.1°~120°/S
Número de presets	256
Image Flip	Sim
Saídas	DVI, HDMI, YPbPr, HDMI, CVBS, HD-SDI, SD-SDI
Interface de controle	RS-232IN, RS-232OUT, RS-422, RS-485
Protocolo	VISCA (daisy chain) / PELCO-P / PELCO-D
Tensão	DC12V
Consumo	<15W
Tamanho	226 x 206 x 159mm
Peso	1.7KG
Cor	Cinza

DADOS TÉCNICOS DO CONTROLE

Máximo de câmeras por controle	64
Posições pré programadas	128 por câmera
Protocolo de controle	VISCA (daisy chain) / PELCO-P / PELCO-D
Tipo de conexão	Daisy Chain ou estrela

