

CONVERSOR NEOiD DE SDI COM ENTRADA EM LOOP, PADRÃO BROADCAST E ALIMENTAÇÃO VIA USB.

Conversor NEOiD SDI para HDMI

www.neoid.com.br

- Fonte de 5V e cabo USB incluídos;
- Caixa metálica de tamanho ultrarreduzido;
- Suporte para rack incluído



DADOS TÉCNICOS

Modelo	NEOiD SDI para HDMI
Entrada	SD/HD/3G-SDI
Saída	HDMI tipo A SD/HD/3G-SDI
Formatos de vídeo SDI	SD 525i 59.94; 625i 50 HD 720p 50/59.94/60; 1080i 50/59.94/60; 1080p 23.97/23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
Formatos de vídeo HDMI	SD 480i 59.94; 576i 50 HD 720p 50/59.94/60; 1080i 50/59.94/60; 1080p 23.97/23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
Padrão SDI	SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 424M
HDMI color space	YUV 4:2:2/4:4:4; RGB 4:4:4
SDI color space	YUV 4:2:2
Tamanho	74 x 41 x 23 mm
Tensão de alimentação	Micro USB 3.3~5V
Consumo	2W