MULTIVIEW COM 4 ENTRADAS SDI
COM DUAS SAÍDAS SDI E UMA HDMI
FÁCIL CONFIGURAÇÃO VIA DIP
SWITCH E VARIAS OPÇÕES DE LAYOUT.

NEOiD Multiview 4

www.neoid.com.br

- Identifica e adapta à resolução de entrada automaticamente;
- Entrada de força redundante;
- Fácil configuração via DIP switches, teclado USB ou software via ethernet;
- Áudio meter overlay;
- Montagem de rack incluída;

DADOS TÉCNICOS

Modelo	NEOiD Multiview 4
Entradas de vídeo	4 x SDI SD/HD/3G-SDI
Saídas de vídeo	2 x SDI SD/HD/3G-SDI 1 x HDMI tipo A
Formatos de entrada	1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080Psf 30/29.97/25/24/23.98 1080i 60/59.94/50 720p 50/59.94/60/30/29.97/25/24/23.98 SD 525i 59.94 625i 50
Formatos de saída	1080P 60/50/30/25/24 1080I 60/50 720P 60/50/30/25
Padrão SDI	SMPTE 292M, SMPTE 259M e SMTPE 424M
SDI color space	YUV OU RGB PARA ENTRADAS, YUV PARA SAÍDAS
Tamanho	12,5 x 10,4 x 24,5cm
Tensão de alimentação	12,5 x 10,4 x 24,5cm
Consumo	12V